



LKV GreenTech	
Monoblock varmepumpe, R290 proan kuldemedie, inverterregulert	
Modell	LKV GreenTech 24
Varmekapasitet, +7 grader ute, 35/30 grader vanntemperatur	
Ytelse (kW)	9.6~24.0
Tilført effekt (kW)	1.86~6.3
COP	3.81~5.24
SCOP +35, middels klima (EN14825:2022)	4.65
SCOP +55, middels klima (EN14825:2022)	3.37
Kjølekapasitet, +24 grader ute, 12/7 grader vanntemperatur	
Ytelse (kW)	6.9~17
Tilført effekt (kW)	2.21~6.49
EER	2.63~3.12
Flere data:	
Strømforsyning	400V/3-fas+ N/50Hz
Maks tilført effekt (kW)	8.8
Maks Ampere	14,8
Anbefalt sikring (A)	20
Vanntilkobling	DN32
Vannmengde (m ³ /h)	4,13
Trykktap (maks) kPa	50
Lydeffekt dB(A) (1 meter)	43
Vekt (kg)	220
Dimensjoner (LxBxH)	1160×480×1580
IP grad	IPX4
Kuldemedium	R290
Gassdetektor	Nei
Fyllingsmengde	1.6 kg
Modbus	RS-485
Wifi	Justering og avlesning av parametere.
Energimerking 35/30 grader vanntemperatur	A+++
Driftsområde utgående vanntemperatur	75°C (inntil -5 ute) 70°C (inntil -10 ute) 65°C (inntil -20 ute) 55°C (inntil -25 ute)