



**LKV** VARMEPUMPER



## LKV GEO, R32 INVERTER, SORT UTFØRELSE

Modell	LKV06/1, KP-70	LKV010/1, KP-90	LKV014/1, KP-120	LKV019/3, KP-160	LKV024/3, KP-250
Varmekapasitet, kilde inn 0 garder, 35/30 grader vanntemperatur					
Ytelse (kW)	6	10	14,5	19	24
Tilført effekt (kW)	1,3	2,2	3,2	4,2	5,2
COP	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6
Varmekapasitet tappevann, kilde inn 0 garder, 55/50 grader vanntemperatur					
Ytelse (kW)	4,8	8,1	11,4	15	18,6
Tilført effekt (kW)	1,6	2,7	3,8	5	6,3
COP	3	3	3	3	3
Strømforsyning	230V/1-fas/50Hz			380V/3-fas/50Hz	
Vanntilkobling varm side	1 - ¼			1 - ½	
Vanntilkobling kald side	1 - ¼			1 - ½	
Vannmengde varm side (m³)	1,26	1,7	2,5	3,2	4,1
Vannmengde kald side (m³)	1,26	1,7	2,5	3,2	4,1
Maks vanntrykk (kPa)	30				
Dimensjoner med 180L VVB (LxBxH)	600x750x1800				
Dimensjoner uten 180L VVB (LxBxH)	600x750x1100				
Energimerking	A+++				
Innebygget sirkulasjonspumpe varm side	Ja				
Innebygget sirkulasjonspumpe kald side	Ja				
Driftsområde kald side	-10~20°C				