



LKV GreenTech Monoblock varmepumpe, R290 proan kuldemedie, inverterregulert			
Modell	LKV GreenTech 8	LKV GreenTech 11	LKV GreenTech 22
Varmekapasitet, +7 grader ute, 35/30 grader vanntemperatur			
Ytelse (kW)	3.3~8.3	4.5~11.4	8.8~22.0
Tilført effekt (kW)	0.64~2.18	0.85~2.95	1.68~5.77
COP	3.81~5.17	3.86~5.29	3.81~5.24
Varmekapasitet tappevann, +7 grader ute, 15/55 grader vanntemperatur			
Ytelse (kW)	3.7~7.4	5.2~10.2	7.8~17.6
Tilført effekt (kW)	0.79~2.10	1.10~2.87	1.67~5.01
COP	3.52~4.69	3.55~4.71	3.51~4.66
Produksjon per time	159	219	377
Kjølekapasitet, +24 grader ute, 12/7 grader vanntemperatur			
Ytelse (kW)	2.4~5.8	3.3~8.2	6.2~15.3
Tilført effekt (kW)	0.79~2.19	1.08~3.07	1.99~5.60
EER	2.65~3.04	2.67~3.06	2.73~3.12
Strømforsyning	230V/1-fas/50Hz		
Maks tilført effekt (kW)	3.1	4.1	7.6
Maks Ampere	14.2	18.8	14.3
Anbefalt sikring (A)	20	25	20
Vanntilkobling	DN25		
Vannmengde (m³/h)	1,43	1,96	3,78
Trykktap (maks) kPa	30	35	45
Lyd dB(A)	≥ 47	≥ 50	≥ 53
Vekt (kg)	112	120	170
Dimensjoner (LxBxH)	1080×460×820	1080×460×960	1080×480×1372
IP grad	IPX4		
Kuldemedium	R290		
Fyllingsmengde	1 kg	1kg	1,45 kg
Innebygget sirkulasjon	Ja		
Energimerking	A+++		
Driftsområde omgivelsestemperatur	-25~43°C		
Driftsområde vanntemperatur	20~65°C		
Driftsområde vanntemperatur tappevann	20~70°C		